


Essencio EcoNOx

CF



ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



| Характеристики серии | |
|-----------------------------|--------------------|
| Тип котла | низкотемпературный |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. рабочее давление | 3 бар |
| Защитный термостат котла | 110 °С |
| Мин. темп. в подающей трубе | 30 °С |
| Мин. темп. в обратной трубе | нет ограничений |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Регулировка по отоплению | 30-90 °С |
| Объем поставки | 1 упаковка |

| Присоединительные размеры | |
|---------------------------|-----|
| Подающая линия отопления | G 1 |
| Обратная линия отопления | G 1 |
| G: наружная резьба | |

EASYLIFE

3

ЧУГУННЫЕ НАДДУВНЫЕ КОТЛЫ

Бытовые чугунные котлы, используются для отопления и ГВС в загородных домах. Новая серия надувных жидкотопливных / газовых напольных чугунных котлов предназначена для современных жилых домов. Их конструкция выполнена с учётом требований европейских директив по энергоэффективности и защите окружающей среды.

- Чугунный секционный высокоэффективный котел для эксплуатации с жидкотопливной или газовой надувной горелкой.
- Предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник:
 - с трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы;
 - с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении;
 - с турбулизаторами.
- Новая панель управления E-Pilot: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для CF 36/46).
- Регулируемые ножки.

| Технические характеристики | | Только для отопления | | | | Ед. изм. |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Тип котла | Essencio EcoNOx CF | 22 | 29 | 36 | 46 | |
| Полезная мощность P _n | | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 | кВт |
| Полезная мощность P _{max} (с понижением класса энергоэффективности) | | 33 | 40 | 47 | 50 | кВт |
| Количество секций | | 4 | 5 | 6 | 7 | шт |
| Водовместимость | | 24,5 | 30 | 35,5 | 41 | л |
| Требуемое разряжение за котлом | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | мбар |
| Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=20 °С | | 5 | 9 | 13 | 22 | мбар |
| Макс. температура дымовых газов | | <160 | | | | °С |
| Штатный дымоход | | 125 | | 153 | | мм |
| Габариты: высота x ширина x глубина | нетто | 834 x 600 x 890 | 834 x 600 x 1017 | 834 x 600 x 1214 | 834 x 600 x 1342 | мм |
| | брутто | 1060 x 1220 x 750 | 1060 x 1220 x 750 | 1070 x 1425 x 750 | 1130 x 1200 x 1200 | мм |
| Вес | нетто, без воды | 158 | 181 | 221 | 244 | кг |
| | брутто, без воды | 182 | 214 | 252 | 275 | кг |
| Артикул котла с панелью управления E-Pilot | | 7730533 | 7730612 | 7730624 | 7737445 | |
| Цена котла с панелью управления E-Pilot, с НДС | | 2320 | 2561 | 2967 | 3267 | € |

| Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) | | | |
|---|---------|--------------|---------|
| Проводной | S103293 | Беспроводной | S103295 |
| | 149 € | | 287 € |

| Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° | |
|--|---------|
| | 7691375 |
| | 250 € |

| Датчик наружной температуры | |
|-----------------------------|----------|
| | 85757741 |
| | 48 € |

| Водонагреватель EL 110 SL косвенного нагрева напольный (26 кВт, ёмкостью 110 л) | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------|
| Водонагреватель EL 110 SL | 7609915 | Комплект подключения с насосом | 7629675 |
| | 811 € | | 418 € |

| Плата + датчик для смесительного контура | |
|--|---------|
| | 7628142 |
| | 188 € |

| Водонагреватель EL 160 SL косвенного нагрева напольный (27 кВт, ёмкостью 160 л) | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------|
| Водонагреватель EL 160 SL | 7616405 | Комплект подключения с насосом | 7629711 |
| | 1 093 € | | 489 € |

| Датчик ГВС | |
|------------|-----------|
| | 100000030 |
| | 54 € |



Essencio EcoNOx

CFU

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

| Характеристики серии | |
|-----------------------------|--------------------|
| Тип котла | низкотемпературный |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. рабочее давление | 3 бар |
| Защитный термостат котла | 110 °С |
| Мин. темп. в подающей трубе | 30 °С |
| Мин. темп. в обратной трубе | нет ограничений |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Класс NOx | 3 |
| Регулировка по отоплению | 30-90 °С |
| Объем поставки | 1 упаковка |

| Присоединительные размеры | |
|---------------------------|-----|
| Подающая линия отопления | G 1 |
| Обратная линия отопления | G 1 |
| G: наружная резьба | |



EASYLIFE

Бытовые чугунные котлы, используются для отопления и ГВС в загородных домах. Новая серия наддувных жидкотопливных напольных чугунных котлов предназначена для современных жилых домов. Их конструкция выполнена с учётом требований европейских директив по энергоэффективности и защите окружающей среды.

- Чугунный секционный высокоэффективный котел с жидкотопливной горелкой.
- Предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник:
 - с трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы;
 - с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении;
 - с турбулизаторами.
- Новая компактная 1-ступенчатая жидкотопливная горелка:
 - установлена под обшивку котла;
 - имеет низкие выбросы NOx и CO;
 - отвечает требованиям самых строгих норм.
- Новая панель управления E-Pilot: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС. При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смешанным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для CFU 36/46).
- Регулируемые ножки.

3 ЧУГУННЫЕ НАДУВНЫЕ КОТЛЫ

| Технические характеристики | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Тип котла | Essencio EcoNOx CFU | Только для отопления | | | | Ед. изм. |
| | | 22 | 29 | 36 | 46 | |
| Полезная мощность P _n | | 22,4 | 29,8 | 37,2 | 46,4 | кВт |
| Полезная мощность P _{max} (с понижением класса энергоэффективности) | | 33 | 40 | 47 | 50 | кВт |
| Количество секций | | 4 | 5 | 6 | 7 | шт |
| Водовместимость | | 24,5 | 30 | 35,5 | 41 | л |
| Уровень шума | | 61 | 61 | 63 | 65 | дБ |
| Требуемое разрежение за котлом | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | мбар |
| Гидравлическое сопротивление котла при ΔT=20 °С | | 5 | 9 | 13 | 22 | мбар |
| Макс. температура дымовых газов | | <160 | <160 | <160 | <160 | °С |
| Штатный дымоход | | 125 | 125 | 153 | 153 | мм |
| Габариты: высота x ширина x глубина | нетто | 834 x 600 x 1075 | 834 x 600 x 1202 | 834 x 600 x 1384 | 834 x 600 x 1510 | мм |
| | брутто | 1060 x 1220 x 750 | 1070 x 1480 x 750 | 1070 x 1425 x 750 | 1315 x 1200 x 1200 | мм |
| Вес | нетто, без воды | 170 | 192 | 241 | 266 | кг |
| | брутто, без воды | 193 | 227 | 262 | 308 | кг |
| Артикул котла с панелью управления E-Pilot | | 7730756 | 7728877 | 7730764 | 7732210 | |
| Цена котла с панелью управления E-Pilot, с НДС | | 3414 | 3797 | 4234 | 4567 | € |

| | | | | |
|--|---|---------|--------------|---------|
| | Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) | | | |
| | Проводной | S103293 | Беспроводной | S103295 |
| | | 149 € | | 287 € |

| | | |
|--|--|--|
| | Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° | |
| | 7691375 | |
| | 250 € | |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | Датчик наружной температуры | |
| | 85757741 | |
| | 48 € | |

| | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|---------|
| | Водонагреватель EL 110 SL косвенного нагрева напольный (22,4 кВт, ёмкостью 110 л) | | | |
| | Водонагреватель EL 110 SL | 7609915 | Комплект подключения с насосом | 7629675 |
| | | 811 € | | 418 € |

| | | |
|--|--|--|
| | Плата + датчик для смесительного контура | |
| | 7628142 | |
| | 188 € | |

| | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|---------|
| | Водонагреватель EL 160 SL косвенного нагрева напольный (26,4 кВт, ёмкостью 160 л) | | | |
| | Водонагреватель EL 160 SL | 7616405 | Комплект подключения с насосом | 7629711 |
| | | 1 093 € | | 489 € |

| | | |
|--|------------|--|
| | Датчик ГВС | |
| | 100000030 | |
| | 54 € | |